FICHA TECNICA

H20 SUB H8 + SUB H12

SUB PRO es el revolucionario encofrado modular en plástico reciclado utilizado para la realización de forjados bidireccionales ligeros.

Este elemento se ha rediseñado completamente por PROJECT FOR BUILDING para ser más funcional en la substitución de los sistemas de aligeramiento tradicionales en ladrillo y poliestireno.

El sistema ensamblado entre base y tapón permite una colocación rapida y el exclusivo sistema de centrado perimétrico asegura que la pieza sea perfectamente hermética, evitando cualquier infiltración.



DATOS TECNICOS SUB PRO H20

DImensiones	cm	52x52 H8+12
Peso medio	Kg	3,41(+- 10%)
Altura pies	cm	da 5 a 12
Altura Espaciadores	cm	1,5
Volumen pieza	m^3	0,050
Resistencia del elemento	Kg	150
Espaciadores	cm	da 10 a 30



ECOSOSTENIBLE

MATERIALES DE COMPOSICIÓN

El elemento **SUB**PRO consiste en una mezcla de poliolefinas 100% reciclada.



CONSUMOS DE HORMIGÓN **SUB**PRO **H20**

Dimensiones SUB	Volumen piezas m^3	Dimensión vigueta cm	Piezas por m^2	Ahorro de hormigón m^3/m^2	Consumo de hormigón por pieza llenada m^3/m^2
52X52 h 20	0,050	10	2,60	0,130	0,070
52X52 h 20	0,050	12	2,44	0,122	0,078
52X52 h 20	0,050	14	2,30	0,115	0,085
52X52 h 20	0,050	16	2,16	0,108	0,092
52X52 h 20	0,050	18	2,04	0,102	0,098
52X52 h 20	0,050	20	1,93	0,097	0,104

Los consumos indicados en la tabla no incluyen ni la capa de hormigón por arriba del elemento ni la por debajo

EMBALAJE **SUB**PRO **H20**



	DIMENSIÓN PALET	CANTIDAD POR PALET	PESO** PALET
	cm	piezas	Kg
SUBPRO **H8**	110X110	240	394
SUBPRO **H12**	110X110	240	444

Posibilidad de embalaje especial a petición

*** Los pesos pueden variar un poco a culpa del material 100% reciclado*

PROJECT FOR BUILDING S.p.a.
Tel. +39 035 4490440
info@projectforbuilding.com
www.projectforbuilding.com